




Hackschnitzel - Biomasse - Rinde



B.A.S. Spielplatzbelag

COLOUR-Play® wird aus unbehandeltem Frischholz aus den heimischen Wäldern hergestellt. Der Fallschutzbelag wird durch Hacken aufgefasernt, wodurch er die gewünschte elastische, federnde Eigenschaft erhält. Um die optimale Struktur mit der maximalen Schockabsorption zu erhalten, werden Feinanteil und Überkorn auf eine Korngröße von überwiegend 5-30 mm abgesiebt.

Der *COLOUR-Play®* Fallschutz bleibt somit wasserdurchlässig und auch nach starken Regenfällen bei entsprechend guter Drainage beispielbar.

COLOUR-Play® Fallschutz ist aus Naturmaterial sowie eingefärbt mit Eisenoxid in den Farben rot, braun und gelb erhältlich.

Anwendung

Je nach Wasseraufnahmefähigkeit des Untergrundes empfehlen wir, eine gerüttelte, ebene Drainageschicht aus gebrochenem Schotter (Korngröße 8/32 oder 16/32) zwischen 5-20 cm einzubringen.

Anschließend 30 cm *COLOUR-Play®* Fallschutzbelag direkt ohne Flies-Zwischenlage auftragen. Bei Spielgeräten, bei denen sich Material wegspielen kann, ist eine höhere Auflage notwendig, z.B. am Auslauf von Rutschen oder unter Schaukeln. Dabei ist zu berücksichtigen, dass sich der *COLOUR-Play®* Fallschutzbelag durch betreten und bespielen in den ersten Tagen verdichtet.

Das ermittelte Raummaß muss daher mit dem Faktor 1,2 multipliziert werden um die erforderliche Schichtdicke zu erreichen.

» z.B. Raummaß 10 ccm = Bestellmenge 12 ccm

Pflege und Lebensdauer

Verwerfungen die durch den Spielbetrieb entstehen, sollten von Zeit zu Zeit oberflächlich glatt gereicht werden.

Es empfiehlt sich, jährlich bzw. je nach Zustand des Belages ca. 10 % nachzufüllen. Bei Beachtung der vorgenannten Einbau- und Pflegeanweisung ist der COLOUR-Play® Fallschutzbelag mehrere Jahre haltbar.

Entsorgung

Der COLOUR-Play® Fallschutzbeleg kann ohne Bedenken nach seiner Verwendung als Mulchmaterial unter Bäumen und Sträuchern verteilt werden. In Kompostierungsanlagen findet das Material auch als Strukturmaterial seine Verwendung.

Diese Seite Drucken

Kontakt

B.A.S. Handelsgesellschaft mbH

Schepersweg 35

46485 Wesel

Telefon +(49) 281 / 8 95 37

Telefax +(49) 281 / 53 08 45

Rechtliches

Impressum

Datensicherheit

AGB´s

info@rindenmulch.de

Lieber erst beim Specht anklopfen!